

PSH-H 100 Trend

Č. PRODUKTU: 204773

Pohodlná integrace výhod účinnosti Tento nástěnný zásobník otevírá celou řadu možností pro skladování teplé vody. Zásobuje jeden nebo více odběrných míst dobře temperovanou vodou. V závislosti na požadovaném objemu zásobníku si můžete vybrat z různých modelů. Díky horizontální instalaci však přístroj v koupelně nezabere mnoho místa. Teploty pod kontrolou Elektrický zásobník teplé vody můžete pohodlně nastavit na libovolnou teplotu a vždy budete dobře zásobeni. Pokud teplota klesne pod požadovanou úroveň, přístroj se automaticky nahřeje. Ani v chladných zimních dnech není komfort teplé vody ohrožen. Automatická ochrana před mrazem zabraňuje zamrznutí nástěnného zásobníku.



Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník

Kompaktní, úsporná instalace díky horizontální montáži

Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování vnitřní strany



Typ	PSH-H 30 Trend	PSH-H 50 Trend	PSH-H 80 Trend
Číslo obj.	204770	204771	204772
Technická data			
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Zátěžový profil	S	M	M
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	0,78 kWh	1,09 kWh	1,04 kWh
jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množství smíšené vody 40 °C	46,1 l	70,5 l	108 l
Max. průtok	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Výška	412 mm	412 mm	517 mm
Šířka	642 mm	897 mm	871 mm
Hloubka	419 mm	419 mm	545 mm
Hmotnost	18,40 kg	23,40 kg	31,10 kg



Typ	PSH-H 100 Trend	PSH-H 120 Trend	PSH-H 150 Trend
Číslo obj.	204773	204774	204775
Technická data			
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Zátěžový profil	M	L	L
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	1,20 kWh	1,41 kWh	1,61 kWh
jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množství smíšené vody 40 °C	137,3 l	128,3 l	159,4 l
Max. průtok	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Výška	517 mm	517 mm	517 mm
Šířka	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Hloubka	545 mm	545 mm	545 mm
Hmotnost	35,10 kg	41,10 kg	48,40 kg



Typ	PSH-H 200 Trend
-----	-----------------

Číslo obj.	204776
------------	--------

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW
----------------	------

Jmenovité napětí	220-240 V
------------------	-----------

Zátěžový profil	L
-----------------	---

Třída energetické účinnosti	C
-----------------------------	---

Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	1,97 kWh
--	----------

jmenovitý objem	192 l
-----------------	-------

Množství smíšené vody 40 °C	194 l
-----------------------------	-------

Max. průtok	23,5 l/min
-------------	------------

Výška	517 mm
-------	--------

Šířka	1715 mm
-------	---------

Hloubka	545 mm
---------	--------

Hmotnost	58,80 kg
----------	----------

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.